



## **COMUNICATO STAMPA**

**CIFA @ BAUMA 2016 - STAND FS.905/2**

### **Pompe autocarrate**

CIFA, per la linea delle pompe autocarrate, prosegue nell'implementazione della strategia di prodotto che punta sulla diversificazione dell'offerta basata sulle tre linee: CARBOTECH, STEELTECH e CLASSIC. Tre diversi allestimenti per soddisfare al meglio le diverse esigenze di ogni area e di ogni azienda.

Il Top di Gamma viene offerto con la serie "CARBOTECH", che dispone di una gamma di modelli con configurazione completa già nell'offerta standard, una gestione elettronica a 360° con controllo del gruppo pompante, della stabilizzazione e dei parametri di lavoro, bracci di distribuzione in fibra di carbonio che garantiscono robustezza, leggerezza, minori oscillazioni nelle fasi di lavorazione. Nella serie "CARBOTECH" sono incluse garanzie estese e una serie di Servizi "premium".

La serie "STEELTECH" offre la possibilità di allestire sul prodotto configurabile, un'ampia gamma di accessori e optional. Con particolare attenzione al peso complessivo, nei limiti stradali Europei, è la serie con più modelli e variabili di configurazione. Sulla serie "STEELTECH" è inclusa la possibilità di estendere il periodo di garanzia.

La serie "CLASSIC", che comprende un prodotto affidabile, semplice da mantenere, molto standardizzato, un colore e una configurazione standard, per la quale non prevediamo optional o accessori. La garanzia offerta è di 12 mesi dalla consegna. Questa serie viene offerta in un numero limitato di modelli, su alcuni mercati selezionati, che non richiedono una diversificazione nelle configurazioni di prodotto.

In esposizione nello stand saranno presenti:

Serie CARBOTECH: K45H, K53H, K60H

Serie STEELTECH: K36L (**Nuovo prodotto presentato per la prima volta a BAUMA 2016**)

Serie CLASSIC: K40C (**Nuovo prodotto presentato per la prima volta a BAUMA 2016**)

#### **SERIE CARBOTECH**

##### **K45H**

Rappresenta la best seller della serie ed è stata recentemente oggetto di un'evoluzione che ha permesso di incrementare il margine di peso rispetto alle 32 tonnellate su 4 assi. La K45H ha un braccio di 45 metri, 5 sezioni di cui le ultime due in materiale composito.

La K45H monta il nuovo gruppo pompante 1608EC, un gruppo che unisce performance e contenimento del peso: circuito chiuso con portata massima di 160m<sup>3</sup>/h, 80 bar di pressione massima e gestione elettronica

## **K53H e K60H**

Novità assoluta per il mercato tedesco, La K53H e la K60H sono montabili su autotelai a 4 e 5 assi. L'allestimento su 5 assi consente di rispettare i limiti di peso anche nei paesi più restrittivi come la Germania.

Per entrambi i modelli il limite di peso viene sempre rispettato ampiamente in modo da consentire agli utilizzatori il carico di accessori, acqua, diesel e quant'altro senza violare le norme di circolazione e/o gli eventuali permessi speciali e/o i limiti tecnici degli automezzi.

Il montaggio su 5 assi consente una ottimale distribuzione dei carichi sui singoli assi così da consentirne la circolazione anche in quei paesi dove le normative sono più restrittive in tal senso.

La K53H ha un braccio da 53 metri composto da 5 sezioni (le ultime due in fibra di carbonio) con geometria di ripiegamento RZ.

La K60H ha un braccio da 60 metri composto da 6 sezioni (le ultime tre in fibra di carbonio) con geometria di ripiegamento RRZ.

La K53H e la K60H montano il nuovo e performante gruppo pompante HP1808ECX a circuito chiuso con portata massima di 180m<sup>3</sup>/h, 83 bar di pressione massima, canne del calcestruzzo da 260mm che permettono di contenere a 27 il numero massimo di cicli al minuto. Un basso numero di cicli consente infatti di ridurre le usure e quindi i costi connessi al funzionamento della macchina.

L'allestimento di serie per questi modelli, come per l'intera gamma CARBOTECH, è particolarmente ricco di accessori: oltre al sistema di gestione della macchina avanzato via display SMARTRONIC, con controllo di stabilità e diagnostica, si distingue per tubazioni a doppio spessore CIFA Long Life Pipes, stabilizzazione studiata e progettata in base alla lunghezza del braccio.

## **SERIE STEELTECH**

### **K36L**

CIFA presenta al BAUMA di Monaco 2016 una macchina pensata per l'Europa, completamente riprogettata per rispettare il limite di peso previsto per gli autotelai a 3 assi (26 tonnellate) con oltre 1,5 tonnellate di riserva di carico.

Monta un braccio 4 sezioni in acciaio con ripiegamento a Z ed ha la possibilità di essere personalizzata dai clienti con molteplici scelte di allestimento. Gruppo pompante 1606H a circuito aperto (portata massima 160 m<sup>3</sup>/h, 60 bar di pressione massima) oppure il 1608EC (circuito chiuso con portata massima di 160m<sup>3</sup>/h, 80 bar di pressione massima e gestione elettronica)

## **SERIE CLASSIC**

### **K40C**

Per la serie CLASSIC CIFA presenta al BAUMA di Monaco 2016, una pompa da 40 metri di lunghezza del braccio, 5 sezioni con ripiegamento RZ e gruppo pompante a circuito aperto da 160 m<sup>3</sup>/h di portata massima e 70 bar di pressione massima sul calcestruzzo. Una pompa pensata per essere affidabile e semplice senza rinunciare ai contenuti di grande rilievo.

### **Informazioni su CIFA**

CIFA è un produttore full-liner di macchinari e attrezzature per il calcestruzzo, leader di mercato in Italia e tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 2008 parte del gruppo industriale cinese Zoomlion, CIFA è un'azienda fortemente internazionalizzata, con reti di vendita ed assistenza in tutti i continenti, ed è in grado di offrire ai clienti, oltre ad una gamma di prodotti affidabili e di qualità, anche un supporto finanziario attraverso la Zoomlion Capital Financial Services. Per maggiori informazioni visitate il sito [www.cifa.com](http://www.cifa.com)

Gennaio 2016

#### **CIFA SpA**

Adalberto Marcello  
Tel: +39 02 99013221  
Cell: +39 346 0542890  
[communication@cifa.com](mailto:communication@cifa.com)  
[adalberto.marcello@cifa.com](mailto:adalberto.marcello@cifa.com)